

Fx4

Ein Gerät. Vier Ausgänge.
Millionen von Möglichkeiten.



Fx4

HOCHLEISTUNGS-CONTROLLER

Fortschritte im Bereich Digital Signage geben Kunden mehr Freiheit bei der Erstellung und dem Einsatz von Signage-Projekten beliebiger Größe. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist der Datapath Fx4, ein vielseitiger eigenständiger Display-Controller. Der Fx4 unterstützt verschiedene Eingänge, das Durchschleifen mit hoher Bandbreite und vier Genlock-Ausgangssignale über DisplayPort oder HDMI.

Neben einem DisplayPort1.2-Haupteingang verfügt der Fx4 über zwei HDMI1.4-Eingänge mit 4K (4096x2160 Pixel) bei 60 Bildern pro Sekunde. Die intuitive Benutzerschnittstelle erlaubt die Auswahl des entsprechenden Eingangs.

LEISTUNGSMERKMALE

- Unbegrenzte kreative Konfigurationsmöglichkeiten
- UHD-/4K-60-Eingang, 4 HD-Ausgänge mit 1080 Pixeln
- Drehen, Zuschneiden, Skalieren, Spiegeln und Rahmen-Korrektur
- Verschiedene Eingänge für flexible Konnektivität (Dual HDMI1.4 oder einzelne DisplayPort1.2-Eingänge)
- Alle Eingänge und Ausgänge sind HDCP-1.4-kompatibel
- Komplette eigenständiger Betrieb: Fx4 passt alle Skalierungsfaktoren an Änderungen in der Eingangsquelle an
- Netzwerk- oder USB-Schnittstellen ermöglichen plattformunabhängigen Betrieb (MAC OS X 10.6 oder höher)
- Vorladen eines Bildes für den Fall, dass kein Signal erkannt wird

Wir entwickeln die besten Videolösungen der Welt


DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Die nächste generation Displaywand-controller

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Jeder Ausgabemonitor kann Inhalte jedes Bereichs des Eingabebildes aufnehmen, da die Fx4-Hardware das erforderliche Zuschneiden, Skalieren und Drehen sowie die Umwandlung der Bildrate übernimmt. Diese Bereiche können überlappen, sodass jeder Ausgang einen anderen replizieren kann, oder mit entsprechender Konfiguration jegliche kreative Zusammenführung des Quellmaterials unterstützen. Damit können sowohl nicht-rechteckige Bildschirmanordnungen als auch die verschiedensten gemischten Monitorausrichtungen verwirklicht werden: Die Multi-Monitor-Leinwand bietet nahezu endlose Designmöglichkeiten.

Der Fx4 ermöglicht Benutzern außerdem das Vorladen eines Bildes zur sofortigen Darstellung für den Fall, dass Probleme mit Medienquellen oder Kabeln auftreten und kein Signal empfangen wird.

NETZWERKKONNEKTIVITÄT

Benutzer können den Datapath Fx4 über zwei Ethernet-Anschlüsse in ihr Netzwerk integrieren. Nur ein Datapath Fx4 in der Kette muss mit dem physischen LAN verbunden sein, da Ethernet-Durchschleifen im zweiten Anschluss unterstützt wird und somit mehrere Geräte angeschlossen werden können.

WALL DESIGNER

Der Wall Designer, Datapaths überaus beliebte Software für die Erstellung von Multi-Monitor-Projekten, wurde auch für die Zusammenarbeit mit dem Fx4 aufgerüstet. Benutzer können mit dem Wall Designer Bildschirme aus der kontinuierlich erweiterten Monitordatenbank hinzufügen, ihre Inhalte durch das Hinzufügen von Eingängen und Anpassen der Bildschirmbereiche visuell darstellen und alle Datapath Fx4-Geräte entweder über USB oder die Netzwerkanschlüsse sofort programmieren.

VERFÜGBARE MODELLE

Bestellcode: Datapath Fx4/H
4K Display-Controller mit HDCP-/HDMI-Ausgängen

Bestellcode: Datapath Fx4/D 4K
Display-Controller mit HDCP-/DisplayPort-Ausgängen



SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN

316 x 172 x 42 mm (1,86 kg)

BETRIEBSTEMPERATUR

0 °C bis 35 °C / 32 °F bis 96 °F

STROMBEDARF

IEC-Netzanschluss
(abgesichert, geschaltet)
100–240 V, 50/60 Hz, 35 W

VIDEOEINGÄNGE

DisplayPort1.2 oder 2 x HDMI1.4
(2160 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde oder entsprechend bis zu 616 MP/s)

VIDEOAUSGÄNGE

HDMI-Version: 4 x HDMI1.3
(1080 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde oder entsprechend bis zu 165 MP/s)
DisplayPort-Version: 4 x DP1.1
(1080 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde oder entsprechend bis zu 165 MP/s)
Durchschleifen (beide Versionen):
DisplayPort1.2 (mit ausgewählter Videoeingangsaufösung synchronisiert)

EINGABEOBERFLÄCHE

Bis zu 8.000 x 8.000

GENLOCK-EINGANG

Analoges Blackburst-Signal über speziellen BNC-Anschluss. Alle Videoeingänge (HDMI1, HDMI2, DisplayPort)

BEDIENSCHNITTSTELLEN

Zwei 100BaseT-Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Managed Switch. USB-2.0-Typ-B-Anschluss (mit voller Geschwindigkeit)

FIRMWARE-UNTERSTÜTZUNG

Updates über USB und Ethernet-Verbindung unterstützt

LAGERUNG

-20 °C bis 70 °C / -4 °F bis 158 °F

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

5 % bis 90 % ohne Kondensation

GARANTIE

3 Jahre

Alle Produkte werden jeweils mit der aktuellsten Software ausgeliefert, sofern nicht anders angegeben. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

**Datapath UK and
Corporate Headquarters**
Bemrose House, Bemrose Park,
Waygoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2550 Blvd of the Generals,
Suite 320, Norristown,
PA 19403,
USA
☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN