

GENESIS IN118BBST

PROJECTION LUMINEUSE, VIBRANTE ET COURTE CONÇUE POUR
ÉDUCATION ET UTILISATION COMMERCIALE.



AFFICHER L'IMAGE	Système d'affichage	Texas Instruments DLP® 0.65" DMD	OPTIQUE	Ratio de projection	0.498:1
	Système optique	Digital Light Projection (DLP®)		Distance de projection (mètres)	0.4 ~ 3.3m
	Résolution native	1080p (1920x1080)		Distance focale f (millimètres)	7.15
	Rapport hauteur / largeur natif	16:9		numéro f	2.8
	Ratio d'aspect pris en charge	16:10, 4:3		Taille de l'image - Diagonale (mètres)	0.925 ~ 7.620 (16:9)
	Nombre de couleurs affichables (millions)	1073.4		Décalage de l'image (pourcentage)	116
	Nombre de nuances de gris affichables	1024		Type de lentille	Objectif fixe, mise au point manuelle
	Modes de projection	Avant, arrière, plafond avant, plafond arrière		Décalage de l'objectif optique	-
	Sortie lumineuse - Bright / Eco (lumens)	3400/2720		Décalage d'image numérique vertical / horizontal (pourcentage)	5/5
	Rapport de contraste	30000:1		Zoom optique	Fixed 1:1
	Correction trapézoïdale - verticale (degrés)	± 20		Zoom numérique	0.8x ~ 2.0x
	Uniformité de l'image (pourcentage)	80	CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Enhanced Low Latency Gaming Mode 24/7 Operation BrilliantColor® Individual Colour Adjustments RGB Gain/Bias Adjustment Colour Space Adjustment Direct Power On Signal Power On Sleep Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Changement d'image numérique Masquage numérique des bords HDMI® DLP® Link™ Modes 2D et 3D Préréglages de nuit et de jour ISF Mode de simulation DICOM® Préréglages programmables par l'utilisateur Mise hors tension automatique Fonction de gel d'image
CONNECTIVITÉ	Signal d'entrée de données	VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC		Consommation électrique Eco / Bright (Watts)	210 / 267
	Signal d'entrée vidéo	NTSC, PAL, SECAM, SD, HD		Puissance en veille (watts)	<0.5
	Entrée d'image	HDMI 1.4 x2, VGA x1, S-VIDEO x1		Bruit audible - Brillant typique (dB)	30
	Sortie d'image	VGA x1		Bruit audible - Eco typique (dB)	26
	Entrée audio	3.5mm Audio x1		Altitude maximale (mètres à 23 degrés Celsius)	3048
	Sortie audio	3.5mm Audio x1		Température de fonctionnement (degrés Celsius)	5 ~ 40
	Entrée de contrôle	RS232 x1, Télécommande IR, clavier	ÉCOLOGIQUE	Dimensions du produit - L x l x h (millimètres)	236 x 313 x 107
	Sortie de contrôle	-		Poids du produit (kilogrammes)	2.9
	Alimentation et prise en charge du dongle sans fil (DC 5V / 1.5A)	USB-A x1		Dimensions d'expédition - L x l x H (millimètres)	400 x 337 x 168
	Sécurité	Kensington Security Slot™ x1, code PIN		Poids d'expédition - (kilogrammes)	4.2
ÉCLAIRAGE	Type / Modèle InFocus	UHP Lamp / SP-LAMP-105		Langues d'affichage à l'écran	27
	Puissance de la lampe (watts)	203		accessoires standards	Câble VGA, cordon d'alimentation, télécommande (sans piles)
	Espérance de vie - Dynamique (heures)	15000	GÉNÉRAL		
	Espérance de vie - Eco (heures)	10000			
L'AUDIO	Espérance de vie - Lumineux (heures)	8000			
	Haut-parleurs	1			
	Haut-parleur (Watts)	10			
	Canal sonore	Mono			